

DGA

VIVI



IP40



Class I



Montaggio a pavimento
Floor mounting



Alimentazione integrata, collegare alla tensione di rete 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac




Altamente riciclabile
Highly recyclable




Personalizzazione dell'effetto luminoso
Elegante base in legno
Luce morbida ed indiretta

Customized lighting effect
Elegant wooden base
Soft and indirect light

VIVI

20W 220-240Vac		30W 220-240Vac		Finiture Finish (Painting)	Colore LED LED Colour	
 Copertura opalina Opal cover	7P3975._ _	7P3976._ _	<input checked="" type="checkbox"/> H	Nero - Black	<input checked="" type="checkbox"/> U	2200K
			<input type="checkbox"/> 7	Bianco - White	<input type="checkbox"/> X	2700K CRI > 90
			<input type="checkbox"/> O	Castagno Massello Solid Chestnut	<input type="checkbox"/> W	3000K CRI > 90
			<input type="checkbox"/> P	Noce Massello Solid Walnut	<input type="checkbox"/> D	4000K CRI > 90
			<input type="checkbox"/> R	RAL - Upon request		

Altre lunghezze disponibili su richiesta
Different lengths available upon request



EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.

LED COLOUR
FINISH