

DGA

## ARCO 60 i






-  IP67
-  Class III
-  Incasto a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Water Infiltration Protection System
-  Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
-  Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
-  Collegare in serie 350mA  
Connect in series at 350mA
-  217 gr
-  Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Impatto visivo minimo**  
**Diverse ottiche disponibili**

Minimal visual impact  
Multiple optics available

## ■ ARCO 60 i

	3W 350mA	Lumen 3000K	300lm	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
 15° Lens	7A4063._._-UL			<ul style="list-style-type: none"> <li> 3 Grigio - Gray</li> <li> 4 Nero - Black</li> <li> 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> U 2200K</li> <li> Y 2700K</li> <li> 6 3000K</li> <li> 9 4000K</li> </ul>
 30° Lens	764063._._-UL				
 60° Lens	754063._._-UL				
 Vetro satinato Frosted glass	714063._._-UL				
 Lente ellittica Elliptical lens	774063._._-UL				



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW

ACCESSORI  
ACCESSORIES



Controcassa  
Recessed box  
A00129.30



Controcassa  
Recessed box  
A00250.40



EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.\_.\_-UL

LED COLOUR  
FINISH