








STAR 3 Am











-  IP40 / IP55
-  Class III
-  Incasso a parete, soffitto
Wall, ceiling recessed
-  Collegare in serie 350mA
Connect in series at 350mA
-  83 gr
-  Ø 44 mm
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable



Spessore ridotto
Ottica arretrata
Semplicità di installazione














Small thickness
Backward optics
Simplicity of installation

STAR 3 Am IP40

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 15° Lens	7A4157._ _	<ul style="list-style-type: none">  3 Grigio - Gray  7 Bianco - White  B1 Bronzo - Bronze  H Nero - Black 	<ul style="list-style-type: none">  U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K
 30° Lens	764157._ _		
 60° Lens	754157._ _		
 Lente ellittica Elliptical lens	774157._ _		



STAR 3 Am IP55

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	300lm		
 15° Lens	7A4158._ _	<ul style="list-style-type: none">  3 Grigio - Gray  7 Bianco - White  B1 Bronzo - Bronze  H Nero - Black 	<ul style="list-style-type: none">  U 2200K  Y 2700K  6 3000K  W 3000K CRI > 90  9 4000K
 30° Lens	764158._ _		
 60° Lens	754158._ _		
 Lente ellittica Elliptical lens	774158._ _		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N

EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.

