



Binari 230Vac per apparecchi Aurora F con connettore a filo

230Vac tracks for Aurora F fixtures supplied with flush to track adaptor

I binari per la linea di apparecchi con connettore a filo coniugano estetica e funzionalità.

Gli apparecchi provvisti di questo attacco dal design essenziale, assolvono una duplice funzione: forniscono una connessione a filo ed ospitano il corpo alimentazione.








Questa soluzione, che ha un impatto minimo sull'architettura, nasce con l'intento di rispondere alle aspettative dei progettisti più esigenti.

The tracks for all fixtures supplied with flush to track adaptor combine the aesthetics with the functionality.

The devices equipped with retractable connector with its essential design, perform a double function: they provide a wired connection and host the power supply body.

This solution, which has a minimal impact on the architecture, was born with the aim of meeting the expectations of the most demanding designers.

DALI

	CODE	DALI	DESCRIPTION
	A01026_0	A01026_D	Binario da superficie 230V L = 1 m 230Vac surface track L = 1 m
	A01027_0	A01027_D	Binario da superficie 230V L = 2 m 230Vac surface track L = 2 m
	A01028_0	A01028_D	Binario da superficie 230V L = 3 m 230Vac surface track L = 3 m
	A01083_0	A01083_D	Binario da incasso 230V L = 1 m 230V recessed track L = 1 m
	A01029_0	A01029_D	Binario da incasso 230V L = 2 m 230V recessed track L = 2 m
	A01030_0	A01030_D	Binario da incasso 230V L = 3 m 230V recessed track L = 3 m
	A01035_0	A01035_D	Giunto flessibile 230V Flex-coupler