










GEMMA 20 IP67














-  IP67
-  Class III
-  Incasso a parete, soffitto, pavimento
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Water Infiltration Protection System
-  Carrabile 2000 kg
Drive over up to 2000 kg
-  Cavo in neoprene 100 cm
100 cm neoprene cable
(disponibile lunghezza cavo su misura)
(additional cable length available upon request)
-  Collegare in serie 350mA o 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  87 gr
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable




**Dispositivo in miniatura
Illuminazione d'atmosfera
Ampia gamma di ottiche**

Miniature device
Atmosphere lighting
Wide range of optics

GEMMA 20 IP67

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 15° Lens	7A4110._ _	7A4111._ _	<ul style="list-style-type: none">  3 Grigio - Gray  4 Nero - Black  6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L  U 2200K  X 2700K CRI > 90  W 3000K CRI > 90  9 4000K 	
 30° Lens	764110._ _	764111._ _		
 40° Lens	744110._ _	744111._ _		
 Vetro satinato Frosted glass	714110._ _	714111._ _		
 Vetro trasparente Transparent glass	724110._ _	724111._ _		
 Lente ellittica Elliptical lens	774110._ _	774111._ _		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N
500mA CC20-F-500-N


ACCESSORI
ACCESSORIES



Controcassa
Recessed box
A00285.30



Controcassa
Recessed box
A00326.40



EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.

LED COLOUR
FINISH