











## GEMMA 20 IP67 m















-  IP67
-  Class III
-  Incasso a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor recessed
-  WIPS - Water Infiltration Protection System
-  Carrabile 2000 kg  
Drive over up to 2000 kg
-  Cavo in neoprene 100 cm  
100 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)
-  Collegare in serie 350mA o 500mA  
Connect in series at 350mA or 500mA
-  87 gr
-  Ø 20 mm
-  Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Alta qualità costruttiva**  
**Dimensioni contenute**  
**Facilità d'installazione**

Manufacturing high quality  
Small dimensions  
Easy installation

### ■ GEMMA 20 IP67 m

	1W 350mA	2W 500mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm		
 15° Lens	7A4110._. _ L	7A4111._. _ L	 3 Grigio - Gray	 U 2200K
 30° Lens	764110._. _ L	764111._. _ L	 4 Nero - Black	 X 2700K CRI > 90
 40° Lens	744110._. _ L	744111._. _ L	 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	 W 3000K CRI > 90
 Vetro satinato Frosted glass	714110._. _ L	714111._. _ L	 7 Bianco - White	 9 4000K
 Vetro trasparente Transparent glass	724110._. _ L	724111._. _ L		
 Lente ellittica Elliptical lens	774110._. _ L	774111._. _ L		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)  
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA      CC20-F-350-N  
500mA      CC20-F-500-N

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.

